

System FPS europrofil | Oboustranná cylindrická vložka, europrofil DZ



Popis výrobku

Dvojitá cylindrická vložka s europrofilem pro systém FPS je vhodná k použití ve venkovních i vnitřních dveřích. Cylindrickou vložku lze zamykat z obou stran. Příkladů použití zahrnují domovní, kancelářské, spojovací, vchodové bytové, profilové i bezpečnostní dveře.

Technické informace

Systém	FPS5 – Systém s funkčním profilem a s 5 stavítky FPS6 – Systém s funkčním profilem a s 6 stavítky
Délka cylindrické vložky z vnější strany A v mm	27 ¹ 31 36 41 +5 ...
Délka cylindrické vložky z vnitřní strany l v mm	27 ¹ 31 36 41 +5 ...
Povrchu	NI – Nikl MS – Mosaz NP – Nikl leštěný z čelní strany NPV – Nikl leštěný, celá plocha MP – Leštěná mosaz MPV – Leštěná a lakovaná mosaz, celá plocha ML – Lakovaná mosaz CR – Chrom CP – Chrom leštěný z čelní strany CPV – Chrom leštěný, celá plocha PS – Patinovaná černá PB – Patinovaná hnědá
Volitelné bezpečnostní prvky	ARS – Zajištění proti vytržení CLA – Učebna FZG – funkce volného chodu nosu pro zámky s převodovým systémem GEF – Riziková funkce H0T-A – Hotelové zařízení, vnější KZ-B – Zvýšená ochrana proti vytažení/odvrtání, oboustranná PBP-A – Předem určený bod zlomení vně SKG2-[A,I,B] – certifikovaná bezpečnostní cylindrická vložka SKG ** ZH-B – in Übersetzung
Volitelné technické montážní situace	BIF – Dvojitý uzamykací nos Biffar® BL-[A,I] – Jednostranně slepá cylindrická vložka FL1 – Funkce volného chodu nosu KS-[A,I,B] – Kontaktní stavítko NS-[A,I,B] – Zvýšená odolnost proti opotřebení SEW – Provedení odolné proti mořské vodě SW-[A,I,B] – Ochrana proti prachu a povětrnostním vlivům Z[...] – Ozubené kolečko [počet zubů] ZVS-[A,I,B] – Osazení válce
Volitelné užité prvky	BSZ – oboustranně uzamykatelná cylindrická vložka TXT – číslování podle specifických požadavků zákazníka VAR – Funkce přestavitelného zamykání VARIO
Příslušenství	Sprej FinLube Šroub k upevnění cylindrické vložky
Bezpečnostní znaky	Kolíčková cylindrická vložka s 5 nebo 6 aktivními odpruženými zamykacími prvky stavítka z kalené oceli HSS v jádru cylindrické vložky zajišťující ochranu proti odvrtání
Normy a směrnice	EN 1303:2015 160B0C[4/6*]B (*=FP6) Volitelné provedení SKG**
Technická montážní situace	pro zadlabací zámky podle norem DIN, ÖNORM a zámky k našroubování, které jsou vhodné pro montáž bezpečnostních cylindrických vložek s europrofilem délka zamykacího nosu 9,3 mm
Rozsah dodávky	Bezpečnostní cylindrická vložka s upevňovacím šroubem M5
Kód výrobku	M.[Systém].PZ.DZ.[délka cylindrické vložky vnější A / délka cylindrické vložky vnitřní B] [povrch] [volitelné provedení]



Technické informace

Příklad

Dvojitá cylindrická vložka FPS s 5 stavítky s europrofilem, vnější 31 mm, vnitřní 36 mm, povrch poniklovaný, ve volitelném oboustranně uzamykatelném provedení BSZ: M.FPS5.DZ.31/36.NI.BSZ

¹ pouze v provedení s 5 stavítky

Rozměrová kresba

